

| | |
|----------------------------|---|
| Produktnavn: | LinkIT F/UTP Slim Cat.6a Grønn 4m |
| Produktbeskrivelse: | Patch LSZH AWG28/1 Solid Snagless 4,7mm |
| Produktnummer: | SFTPC6A-0400M-G |
| EI-nummer: | --- |
| Farge: | Grønn |

Tynn nettverkskabel for krevende installasjoner, moderne konstruksjon som takler 10Gps og PoE++. Nettverkskabel som har langt tynnere diameter enn standard kabel. Plassbesparende og enkel å jobbe med. Ideell for datacenter, patcheskap etc. Kabelens ytelse overstiger Cat.6a kravene (ANSI/TIA- 568-C.2 og ISO 11801) dersom installasjonskabelen som brukes er sertifisert Cat.6a 23AWG kabel. Maksimal linklengde er 96 meter, dersom



Tekniske data

Spesifikasjoner

| | |
|-----------------|------------------|
| Farge: | Grønn |
| Lengde(m): | 4 |
| Merke: | LinkIT |
| Kategori: | Cat.6a Slim |
| Leder: | CU |
| Type kontakt 1: | RJ-45 Han (8P8C) |
| Type kontakt 2: | RJ-45 Han (8P8C) |
| Kabeltype: | F/UTP |

Utvidede spesifikasjoner

| | |
|------------------------|------------------------|
| Retningsstyrt: | No |
| AWG: | 28 |
| Skjerming: | Dobbel |
| Overføringshastighet: | 10Gbps |
| Mhz: | 500 |
| Lengde bøyavlaster: | 6.2mm |
| Kabelstruktur: | 4 x 2 AWG 28/1 (Solid) |
| Låsetype: | Snagless |
| NVP-verdi: | 69% |
| Ytterkappe: | LSZH |
| Bøyavlaster: | Montert |
| Koding: | 1-2;3-6;4-5;7-8 |
| Halogenfri: | Yes |
| Oljebestandig: | No |
| Brannhemmende versjon: | Yes |
| Kontaktflate: | 50u gold plated |
| Godkjenninger: | RoHS, CE |