

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktnavn:</b>        | LinkIT U/UTP Cat.6A Flat Svart 1,5m |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | Patch PVC 1x4mm 34 AWG              |
| <b>Produktnummer:</b>      | UTP-FL6A-00150-BL                   |
| <b>EI-nummer:</b>          | ---                                 |
| <b>Farge:</b>              | Svart                               |

Flat nettverkskabel med høy ytelse, plassbesparende. Kabelens ytelse overstiger Cat.6a kravene (ANSI/TIA-568-C.2 og ISO 11801) over kortere lengder. Anbefales ikke for bruk med PoE.



## Tekniske data

### Spesifikasjoner

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Farge:          | Svart            |
| Lengde(m):      | 0,3              |
| Merke:          | LinkIT           |
| Kategori:       | Cat.6a Flat      |
| Leder:          | CU               |
| Type kontakt 1: | RJ-45 Han (8P8C) |
| Type kontakt 2: | RJ-45 Han (8P8C) |
| Kabeltype:      | U/UTP            |

### Utvidede spesifikasjoner

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Retningsstyrt:         | No                          |
| AWG:                   | 34                          |
| Skjerming:             | Trippel                     |
| Overføringshastighet:  | 10Gbps                      |
| Mhz:                   | 500                         |
| Lengde bøyavlaster:    | 6.2mm                       |
| Kabelstruktur:         | 4 x 2 AWG 34/7 Twisted Pair |
| Låsetype:              | Snagless                    |
| NVP-verdi:             | 69%                         |
| Ytterkappe:            | PVC                         |
| Bøyavlaster:           | Støpt                       |
| Koding:                | 1-2;3-6;4-5;7-8             |
| Halogenfri:            | No                          |
| Oljebestandig:         | No                          |
| Brannhemmende versjon: | No                          |
| Kontaktflate:          | 3u gold plated              |
| Godkjenninger:         | RoHS, CE                    |